

a 1 getto e a 2 getti

Cod. 10132

a 2 getti con prolunga

Cod. 10133



Zenith

Attacco a vite femm. Fem. connection screw Raccord fileté fem. Conexión con tornillo fem. Anschluss mit Schraubenmutter		Inch	1"
Peso netto Net weight Poids net Peso neto Net gewicht	Cod. 10132	kg	0,580
Dim. imb. per 35 irrigatori Size/pack. for 35 rainguns Dim./emb pour 35 arros. Dim./emb. para 35 aspers. Verpackungsmaße für 35 Wasserbestäuber		cm	57x28x26

Irrigatore di piccola portata a funzionamento circolare, dotati di ugelli intercambiabili e di rompigitto regolabile. Essendo interamente costruiti in ottone e acciaio inox secondo le tecniche più moderne, essi danno la più completa garanzia di buon funzionamento e di lunga durata. Ideali per impianti fissi di grande estensione, per l'irrigazione soprachioma di frutteti, vigneti e vivai, per l'irrigazione organica e la protezione antibrina.

Sprinklers of small discharge operating only over full circle, equipped with various interchangeable nozzles and an adjustable jet-breaker. Being entirely made of brass and stainless steel, according to the most advanced engineering, they warrant an optimum working and a long lasting. They are ideal for use in permanent systems of great extent, over-tree irrigation of orchards, vineyards and nurseries, organic irrigation and frost protection.

Arroseurs circulaires à faible débit, fournis de buses interchangeable et d'un brise-jet réglable. Ils sont fabriqués entièrement en laiton et acier inoxydable suivant les techniques les plus modernes; c'est pourquoi, ils ont toutes les qualités pour bien fonctionner et pour durer longtemps. Ils sont recommandés surtout pour les installations fixes très étendues, pour l'irrigation sur-feuillage des vergers, des vignobles et des pépinières, pour l'aspersion des liquides chargés et la protection contre la givre.

Aspersor de pequeña capacidad, con funcionamiento circular, provistos de toberas intercambiables y de quebrachorro que se puede regular. Siendo fabricados por entero en bronce y acero inox, según las técnicas más modernas, ofrecen la más amplia garantía de buen funcionamiento y de larga duración. Ideales para instalaciones fijas de gran extensión, para la irrigación sobre-carrujo de huertos, viñedos y viveros, para la irrigación orgánica y la protección antiescarba.

Beregner mit kurzer Tragweite, aus Messing und rostfreiem Stahl, kreisbeschreibend. Geeignet zur Beregnung von Frucht- und Weindelfern mit Wasser oder organischen Düngemitteln und chemischen Zusätzen und zur Verhinderung der Frostbildung.

BOCCAGLI DISPONIBILI - AVAILABLE NOZZLES - BUSES DISPONIBLE - TOBERAS DISPONIBLE - DÜSEN SIND VERFÜGBAR
Ø 4 ± 8 mm

U	P	G	Q		○		□			△				
					Dati relativi ad 1 irrigatore Values for a single sprinkler Données pour 1 arros. tout seul Datos para cada rociador technische Daten für Einzelberegner		Disposizione in quadrato Square pattern Arroseur en carré Aspersores en cuadrado Quadratische Disposition			Disposizione in triangolo Triangular pattern Arroseur en triangle Aspersores en triángulo Rechteckposition				
					S	I	D	S	I	D	D ₁	S	I	
mm	atm	m	l/m	m ³ /h	m ²	mm/h	m	m ²	mm/h	m	m	m ²	mm/h	
a 1 getto	4	1,5	11	12	0,7	380	1,8	15	225	3,1	19	16	304	2,3
		2	12	14	0,8	452	1,7	16	256	3,1	20	18	360	2,2
		3	13	17	1,0	530	1,8	18	324	3,0	22	19	418	2,4
		4	15	20	1,2	706	1,7	21	441	2,7	25	22	550	2,2
	5	1,5	12	20	1,2	452	2,6	16	256	4,7	20	18	360	3,3
		2	13	22	1,3	530	2,4	18	324	4,0	22	19	418	3,1
		3	14	27	1,6	615	2,6	20	400	4,0	24	21	504	3,1
		4	16	32	1,9	804	2,3	22	484	3,9	27	24	648	2,9
	6	1,5	13	28	1,7	530	3,2	18	324	5,2	22	19	418	4,0
		2	14	32	1,9	615	3,0	20	400	4,7	24	21	504	3,7
		3	15	39	2,3	706	3,2	21	441	5,2	25	22	550	4,1
		4	16,5	45	2,7	855	3,1	23	529	5,1	28	24	672	4,0
a 2 getti	3	1,5	11	19	1,1	380	2,9	15	225	4,9	19	16	304	3,6
		2	12	22	1,3	452	2,8	16	256	5,0	20	18	360	3,6
		3	13	27	1,6	530	3,0	18	324	4,9	22	19	418	3,8
		4	15	32	1,9	706	2,7	21	441	4,3	25	22	550	3,5
	4	1,5	12	27	1,6	452	3,5	16	256	6,2	20	18	360	4,4
		2	13	30	1,8	530	3,4	18	324	5,5	22	19	418	4,3
		3	14	37	2,2	615	3,5	20	400	5,5	24	21	504	4,3
		4	16	44	2,6	804	3,2	22	484	5,3	27	24	648	4,0
	5	1,5	13	35	2,1	530	3,9	18	324	6,5	22	19	418	5,0
		2	14	40	2,4	615	3,9	20	400	6,0	24	21	504	4,7
		3	15	49	2,9	706	4,1	21	441	6,5	25	22	550	5,2
		4	16,5	57	3,4	855	3,9	23	529	6,4	28	24	672	5,0

